



6020001•Sontheimer RLO werkschakelaar 3P/16A

| | | LO16 | LO25 | LO32 | LO40 | LO63 |
|--|-----------------|------|------|------|------|------|
| Thermischer Nennstrom I _{the} open / open | A | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 |
| Thermal rated current I _{the} gekapselt / encapsulated | A | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 |
| Anschlußquerschnitt ein- bzw. mehrdrähtig / single and multi-wire | mm ² | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Connection cross feindrähtig mit Hülse / flexible cable with ferule | mm ² | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Hauptschaltereigenschaft Trennerbedingungen Isolation conditions | | | | | | |
| Main switch attribute nach VDE/IEC erfüllt bis as per VDE/ICE to | V | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Motorleistung / Motor capacity 3x 220V - 240V | kW | 3 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11,0 |
| AC3 3x 380V - 400V | kW | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 11,5 | 18,5 |
| 3x 660V - 690V | kW | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 11,5 | 15,0 |
| Motorleistung / Motor capacity 3x 220V - 240V | kW | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 7,5 | 11,0 |
| AC 23A 3x 380V - 400V | kW | 7,5 | 9 | 11,5 | 15,0 | 22,0 |
| 3x 660V - 690V | kW | 7,5 | 9 | 11,5 | 15,0 | 18,5 |
| Betriebsstrom / operating current 3x 220V - 240V | A | 11 | 16 | 22 | 27 | 38 |
| AC 23A 3x 380V - 400V | A | 16 | 19 | 22 | 29 | 41 |
| 3x 660V - 690V | A | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 |
| Wirkleistung bei AC gem. 3x120V | hp | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| UL508/60947-4-1 / Bemessungswert 1x120V | hp | 0,5 | 2 | 2 | 2,0 | 3 |
| active power at AC according to 3x240V | hp | 3 | 7,5 | 10 | 10 | 15 |
| UL508/60947-4-1 / rated value 1x240V | hp | 1,5 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 3x480V | hp | 7,5 | 10 | 20 | 20 | 25 |
| 3x600V | hp | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Max. Vorsicherung / Max. protection gl- Charakteristik / characteristic | A | 25 | 35 | 35 | 50 | 63 |
| Hilfskontakt / Aux. Contacts AC11 220V - 240V | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |